

Промышленные мембраны RE 2521-TE (RE 2540-TE)

Мембраны RE 2521-TE (RE 2540-TE) работают в системе с муниципальной водой, если она ненадлежащего качества и требует дальнейшей очистки, подходит для работы в небольших системах. Все элементы должны храниться в сухом помещении при комнатной температуре. При нарушении целостности полиэтиленовой упаковки необходимо залить в мембрану новый защитный раствор и упаковать для предотвращения появления бактерий. При использовании все элементы должны всегда находиться в воде. Вода, за первый час работы, должна быть слита, чтобы промыть элементы системы.



Описание

Тип мембраны: Тонкопленочный композит
Материал мембраны: РА (Полиамид)
Заряд поверхности мембраны:

Отрицательный

Конструкция: Рулонная мембрана с FRP оболочкой (стекловолокно).

Размеры RE 2521-TE

Длина: 533 мм

Наружный диаметр: 64 мм
Диаметр выходной трубки: 19.1 мм

Размеры RE 2540-TE

Длина: 1016 мм,

Наружный диаметр: 64 мм

Диаметр выходной трубки: 19.1 мм

Рабочие ограничения:

- максимальное падение давления - 0.1 Мпа,
- максимальное падение давления - 0.42 Мпа,
- максимальное рабочее давление - 4.14 Мпа,
- максимальный поток исходной воды - 1.36 м³/час,
- минимальный выход концентрата - 0.23 м³/час,
- максимальная рабочая температура - 45С,
- рабочий уровень - рН 3.0-10.0,
- максимальная концентрация свободного хлора - 0.1 мг/л,
- максимально допустимое загрязнение - SDI 5.0,
- производительность: 1.1 м³/сутки (3.0 м³/сутки),
- селективность: 99.5%,
- площадь фильтрующей поверхности: 1.1 м²